

ЛУКОЙЛ АНТИФРИЗ G12++ К

Концентрат охлаждающей жидкости, изготовленный по лобридной технологии (Si-OAT)

Спецификации

- ASTM D3306
- China GB 29743-2013
- VW TL 774-G (G12++)
- MAN 324 Si-OAT
- ASTM D4985
- ГОСТ 33591-15
- MTU MTL 5048
- MB 325.6

Описание продукта

Концентрат высококачественной охлаждающей низкотемпературной жидкости, разработанный по современной лобридной (Si-OAT) технологии. Изготавливается на основе этиленгликоля и пакета присадок, содержащего соли органических кислот и силикаты. Не содержит нитритов, нитратов, аминов, фосфатов и боратов.

Область применения

Используется для приготовления жидкости, предназначенной для использования в замкнутых системах охлаждения двигателей внутреннего сгорания легковых и грузовых автомобилей. Подлежит разбавлению только дистиллированной водой.

Преимущества

НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА

Обеспечивает надежную защиту от коррозии металлов и сплавов системы охлаждения и двигателя

ОТЛИЧНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ С МАТЕРИАЛАМИ УПЛОТНЕНИЙ

Не оказывает воздействия на резиновые шланги и уплотнения

Наименование продукта при заказе: ЛУКОЙЛ АНТИФРИЗ G12++ Концентрат, СТО 79345251-008-2008

Типовые показатели

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «ЛЛК-Интернешнл»

Наименование показателя	Метод испытания	Значение
Цвет	ГОСТ 28084, 4.1	От розового до фиолетового
Плотность при 20 °С, кг/м ³	ГОСТ 18995.1	1 119
Температура начала кристаллизации, °С	ГОСТ 28084, 4.3	– 37 (при разбавлении 50/50)
Водородный показатель (pH) при 20 °С	ГОСТ 22567.5, ГОСТ 28084, 4.8	8,3 (при разбавлении 50/50)
Щелочность, мл	ГОСТ 28084, 4.9	5,8