

ЛУКОЙЛ АНТИФРИЗ HD K

Концентрат охлаждающей жидкости, изготовленной по лобридной технологии (NM-OAT)

Спецификации

- ASTM D3306
- China GB 29743-13
- Cummins CES 14603
- DTFR 29C100/MB 325.0
- ASTM D6210
- ГОСТ 33591-15
- MTU MTL 5048
- John Deere JDM H24

Описание продукта

Концентрат современной охлаждающей низкотемпературной жидкости премиум-класса с улучшенными защитными свойствами. Разработана на основе этиленгликоля и лобридного пакета антикоррозионных присадок, содержащих соли органических кислот, нитриты и молибдаты, благодаря чему предотвращается кавитация мокрых гильз. Не содержит в своем составе аминов, фосфатов и 2-этилгексановую кислоту.

Область применения

Используется для приготовления охлаждающей жидкости, предназначенной для использования в системах охлаждения двигателей высокой мощности коммерческого автотранспорта, карьерной, внедорожной и специальной техники, а также стационарных двигателей. Подлежит разбавлению только дистиллированной водой.

Преимущества

УВЕЛИЧЕННЫЙ СРОК СЛУЖБЫ

Увеличивает срок смены жидкости, благодаря уникальному сочетанию ингибиторов коррозии

НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА

Сокращает затраты на обслуживание и ремонт системы охлаждения

Наименование продукта при заказе: Концентрат ЛУКОЙЛ АНТИФРИЗ HD K, СТО 79345251-008-2008

Типовые показатели

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «ЛЛК-Интернешнл»

Наименование показателя	Метод испытания	Значение
Цвет	ГОСТ 28084, 4.1	От светло-розового до красного
Плотность при 20 °С, кг/м ³	ГОСТ 18995.1	1 122
Температура начала кристаллизации, °С	ГОСТ 28084, 4.3	-38 (при разбавлении 50/50)
Щелочность, см ³	ГОСТ 18995.2	8,2 (при разбавлении 50/50)
Водородный показатель (pH) при 20 °С	ГОСТ 18995.2	6,1